



Gebruiksaanwijzing Natuurlijke Hardwaxolie volledig zonder oplosmiddelen

Deze Hardwax olie is gemaakt uit louter natuurlijke ingrediënten en bevat in het geheel geen oplosmiddelen. Daardoor is dit product dus niet alleen beter voor het milieu maar ook zuiniger in gebruik.

Doordat Hardwax olie een deel was bevat is het met name geschikt voor oppervlakken die niet intensief belast worden zoals boekenkasten en dergelijke. Bij gebruik op intensief belaste oppervlakken zal de was tot glans gepoetst worden waardoor glanzende plekken ontstaan of zal de was wegslijten waardoor kale plekken kunnen ontstaan. Voor intensief belaste oppervlakken gebruikt u daarom het beste de Verbeterde Houtolie.

Hardwaxolie is ideaal voor oppervlakken binnenshuis van hout, vezelplaten, MDF, OSB, kurk en dergelijke die een zachte glans moeten krijgen maar niet al te intensief gebruikt worden. Hardwax olie is daarmee bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor het behandelen van boekenkasten, televisiemeubelen, wandbekleding en dergelijke. Voor oppervlakken die intensief gebruikt worden zoals bijvoorbeeld houten vloeren is Hardwaxolie minder geschikt en kan beter de [Verbeterde Houtolie](#) worden toegepast.

Hardwaxolie zonder oplosmiddel is een kleurloze olie-was-mix die gemaakt wordt uit louter natuurlijke ingrediënten. Het is een olie die het hout duurzaam veredelt, de tekening van het hout benadrukt en een sterk oppervlak geeft. De droogtijd bedraagt circa 6 tot 12 uur doch pas na 7 tot 10 dagen is de maximale sterkte bereikt zodat in die periode het oppervlak met enige zorg behandeld dient te worden.

Het verbruik van dit product is afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond maar ligt gemiddeld rond de 15 tot 30 ml per vierkante meter (oftewel 30 tot 60 vierkante meter per liter)

Ongeopend en koel bewaard is Hardwax olie minstens 5 jaar houdbaar.

Ingedroogde olieresten kunnen met het huishoudelijk afval mee

Zo nodig verdunnen met [terpentijnolie](#).

De werkwijze voor het gebruik van hardwax olie zonder oplosmiddel is als volgt:

1. Schuur zo nodig het oppervlak met een goede kwaliteit schuurpapier.

2. Grondeer het oppervlak van LICHTE houtsoorten met [Verbeterde Houtolie](#).
Voor oppervlakken die niet zwaar belast worden zoals boekenkasten en dergelijke brengt u 1 laag onverdunde Verbeterde Houtolie aan. Op oppervlakken die wel zwaar belast worden zoals keukentafels en dergelijke *) u de eerst laag Verbeterde Houtolie met 30% terpentijnolie en de tweede laag met 10%.
3. Grondeer het oppervlak van DONKERE houtsoorten met 1 laag [Impregneerolie](#).
4. Als laatste laag brengt u de hardwax olie aan
5. Voor alle lagen geldt de volgende werkwijze:
6. Dunne laag olie aanbrengen met een kwast, spons of roller.
7. Laat de olie ongeveer een half uur intrekken. Behandel plaatsen die de olie makkelijk opnemen direct nogmaals en geef kopse kanten en dergelijke extra aandacht.
8. Poets na ongeveer een half uur het oppervlak schoon met oude lappen.
9. De lappen uitgespreid laten drogen om broei te voorkomen.
10. Eventueel volgende lagen na steeds een dag wachten aanbrengen en zoveel lagen aanbrengen tot het hout niets meer opneemt en dus verzadigd is.
11. Afhankelijk van de mate waarin het oppervlak gebruikt wordt dient de oliefilm regelmatig aangevuld te worden door een nieuw laagje hardwax olie aan te brengen.

Hoeveel Hardwaxolie heb je nodig?

- Het verbruik is direct afhankelijk van het absorberend vermogen van de specifieke planken en balken en kan daardoor zéér sterk wisselen maar gemiddeld ligt het verbruik van dit product rond de 30 vierkante meter per liter per laag.
- Als het oppervlak is voorbehandeld met [Impregneerolie](#) volstaat over het algemeen één laag Hardwaxolie.

Wat is de droogtijd?

- De droogtijd is met name afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte.
- Bij normale omstandigheden is de olie binnen 24 uur droog.
- Verwerk de olie bij voorkeur bij normale temperaturen tussen de 15 en 25 graden. Verwerken bij temperaturen boven de 30 graden of onder de 5 graden en ook verwerken in de volle zon of bij een hoge luchtvochtigheid kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden.

Wat heb je allemaal nodig voor je project?

- Onderaan deze pagina vind je alle materialen die je nodig hebt waaronder:
 - Impregneerolie om op donkergekleurd, kaal hout als grondlaag te gebruiken voordat je de Hardwaxolie aanbrengt.
 - Verbeterde Houtolie om op lichtgekleurd, kaal hout als grondlaag te gebruiken voordat je de Hardwaxolie aanbrengt.
 - Hardwaxolie voor de afwerklaag.
 - Bij buitengebruik [Levensduurverlenger](#) aan de Hardwaxolie toe voegen om de levensduur van de oliefilm te verlengen.
 - Terpentijnolie om kwasten schoon te maken, spatten te verwijderen en de olie zo nodig te verdunnen.

Tips:

- Verwacht je niet alle olie in één keer te verwerken? Bestel dan [Stoplossbags](#) mee om overschot olie in goede conditie te houden. Je kunt daarmee de olie zuurstofvrij bewaren zodat deze niet in zal drogen en dus volledig te gebruiken blijft. De Stoplossbags zijn herbruikbaar en hoeven dus niet weggegooid te worden.
- Door 5% [Levensduurverlenger](#) aan de Hardwaxolie toe te voegen kan de levensduur nog verder verlengd worden waardoor minder snel onderhoud nodig is.
- Twijfel je over je specifieke toepassing, neem dan gerust [contact](#) met ons op, we helpen je graag met een gedegen, onderbouwd advies.

*) Hoewel veel mensen Hardwaxolieproducten overal toepassen is Hardwaxolie vooral geschikt voor oppervlakken die slechts licht belast worden. Hardwaxolie bevat namelijk wasbolletjes die het oppervlak een wat mattere uitstraling geven. Op plaatsen die belast worden worden deze wasbolletjes echter tot glans gepoetst waardoor glansverschil zal ontstaan. Voor zwaarder belaste toepassingen binnen is het werken met uitsluitend de Verbeterde Houtolie daarom een betere keuze.

Bekijk ook ons overige producten van [deCokerije](#).