



Oilfinish

Ingrediënten

Oilfinish is een lijnolie-gebaseerde afwerking voor buitenhout. Het product bevat plantaardige oliën op basis van lijnolie die het hout voeden en ondersteunen als onderdeel van het zwarte houtstelsysteem. Oilfinish wordt toegepast in combinatie met Biofinish.

Lees ook:

- [productinformatie Biofinish](#)
- [natuurlijke zwarte beits](#)

Verwerkingsinstructies

- Zorg dat het oppervlak schoon, droog en stofvrij is.
- Werk bij voorkeur niet in volle zon of op sterk opgewarmd hout.
- Breng Oilfinish dun en gelijkmatig aan met een roller of geschikte kwast.
- Voorkom dikke lagen.
- Verwijder overtollig materiaal indien nodig.

Oilfinish op nieuw behandeld hout

Wanneer Biofinish goed droog is kan het oppervlak worden afgewerkt met Oilfinish.

Laat Biofinish vooraf minimaal 24 uur drogen voordat Oilfinish wordt aangebracht.

Onderhoud met Oilfinish

Oilfinish kan ook worden gebruikt voor periodiek onderhoud van zwart buitenhout dat eerder met het Fungi Force systeem behandeld is. Goed onderhouden hout blijft doorgaans langer mooi egaal zwart ogen.

Verbruik Oilfinish

Het verbruik van zowel Oilfinish als Biofinish ligt rond de 6 tot 10 m² per liter