



Biofinish

Ingrediënten

Biofinish bevat een watergedragen suspensie met de natuurlijke, onschadelijke schimmel *Aureobasidium pullulans*. Deze schimmel vormt op het hout een donkere, gepigmenteerde biofilm. De zwarte kleur ontstaat dus niet door een klassieke verflaag, maar door de natuurlijke donkere pigmentvorming van de schimmel. [Lees hier hoe Fungi Force precies werkt en waarom deze schimmel hout zwart kleurt.](#)

Biofinish wordt gebruikt in combinatie met Oilfinish, een lijnolie-gebaseerde afwerking die het systeem voedt en ondersteunt. Biofinish is volgens het veiligheidsinformatieblad niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Verwerkingsinstructies

- Pas Biofinish toe op fijnbezaagd hout of schuur glad hout eerst grof op.
- Zorg dat het hout schoon, droog en stofvrij is.
- Verwijder oude vervuiling, groene aanslag en losse vergrijzing vooraf.
- Werk bij voorkeur niet in volle zon, op heet hout of bij regenachtig weer.
- Verwerk Biofinish alleen bij temperaturen boven de 10°C.

Stap 1: [Biofinish](#) aanbrengen

Breng Biofinish gelijkmatig aan met een roller of geschikte kwast.

Zorg dat het oppervlak volledig en egaal wordt behandeld. Werk nat-in-nat om aanzetten zoveel mogelijk te voorkomen.

Laat Biofinish vervolgens minimaal 24 uur drogen.

Stap 2: [Oilfinish](#) aanbrengen

Wanneer Biofinish goed droog is kan het oppervlak worden afgewerkt met Oilfinish.

Breng Oilfinish dun en gelijkmatig aan met een roller of kwast.

Voorkom dikke lagen en verwijder overtollig materiaal indien nodig.

Vergrijsd hout eerst ontgrijzen

Bij sterk vergrijsd hout adviseren wij het oppervlak eerst te reinigen en te ontgrijzen voordat Biofinish wordt aangebracht.

Verbruik Biofinish

Het verbruik van zowel Oilfinish als Biofinish ligt rond de 6 tot 10 m² per liter